

# EG-016

EG-016\_KK\_PL\_0910



## GRUNT EG-016 EMULSJA GRUNTUJĄCA

DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH  
DO TYNKÓW I BETONÓW

### ZASTOSOWANIE:

EMULSJA EG-016 GRUNTUJĄCA wnika w głąb podłoża, wzmacniając je chroni przed wilgocią. Służy do gruntowania podłoża betonowych oraz cementowych przed nakładaniem posadzek, układaniem płytek ceramicznych, malowaniem, tapetowaniem. Ma zastosowanie również do impregnacji płyt gipsowych, gipsowo-kartonowych oraz wiórowych. Zawiera środek grzybobójczy.

### SPOSÓB UŻYCIA:

EMULSJĘ EG-016 GRUNTUJĄCĄ nanosi się na podłoże za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową. Powierzchnie bardzo chłonne można pokryć dwukrotnie. W trakcie gruntowania temperatura podłoża powinna wynosić od +5°C do +30°C.

### ZUŻYCIE:

Zużycie preparatu jest uzależnione od chłonności podłoża. Przeciętne zużycie się ok. 0,15 l/m<sup>2</sup>

### ZALECENIA:

Instrukcja określa zakres stosowania wyboru oraz zalecany sposób wykonania prac, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy robót. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma żadnego wpływu na warunki i sposób jego użycia.

### PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze od 5°C do +30°C.

CHRONIĆ PRZED PRZEGRZANIEM!

### OKRES PRZYDATNOŚCI:

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu

### OPAKOWANIA:

Butelka 1 litr, 512 szt. na palecie, 512 litrów

Kanister 5 litrów, 108 szt. na palecie, litrów

### DANE TECHNICZNE:

Skład	wodna dyspersja żywic syntetycznych
Barwa	biała, po wyschnięciu transparentna
Gęstość	ok. 1,0 kg/dm <sup>3</sup>
Temperatura stosowania	+5°C do +30°C
Czas schnięcia	ok. 4 godz.
Zużycie	0,15l/m <sup>2</sup>
Specyfikacja techniczna	PN-C-81906:2003

Wyrób posiada Atest Higieniczny PZH

