

PG-021

PG-021_KK_PL_0910



GRUNT PG-021 GŁĘBOKO PENETRUJĄCY

DO GRUNTOWANIA CHŁONNYCH LUB PYLĄCYCH PODŁOŻY

ZASTOSOWANIE:

GRUNT PG-021 GŁĘBOKO PENETRUJĄCY służy do gruntowania chłonnych lub pyłących podłóg wewnątrz i na zewnątrz budynków przed klejeniem płytek, wylewaniem posadzek, szpachlowaniem, malowaniem.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed użyciem zawartość opakowania dobrze wymieszać. Nanosić nierozcieńczony preparat pędzlem, unikając tworzenia kałuż. Jeżeli zachodzi potrzeba to gruntowanie powtórzyć. Czas wysychania ok. 4 godziny. Narzędzia myć wodą.

NORMA ZUŻYCIA:

W zależności od równości i chłonności gruntowanej powierzchni zużycie wynosi od 0,1 do 0,5 l/m².

ZALECENIA:

Instrukcja określa zakres stosowania wyrobu oraz zalecany sposób wykonania prac, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy robót. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma żadnego wpływu na warunki i sposób jego użycia.

UWAGI:

W przypadku kontaktu preparatu z oczami przepłukać je obficie wodą a następnie skontaktować się z lekarzem.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu na paletach.

CHRONIĆ PRZED PRZEGRZANIEM!

OKRES PRZYDATNOŚCI:

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

OPAKOWANIA:

Butelka 1 litr, 512 szt. na palecie, 512 litrów
Kanister 5 litrów, 108szt. na palecie, 540 litrów

DANE TECHNICZNE:

Skład	wodna dyspersja żywic syntetycznych
Barwa	biała, po wyschnięciu transparentna
Gęstość	ok. 1,0 kg/dm ³
Temperatura stosowania	+ 5 ⁰ C do + 30 ⁰ C
Czas schnięcia	ok. 4 godz.
Zużycie	od 0,1 do 0,5 l/m ² w zależności od chłonności podłoża
Specyfikacja techniczna	PN-C-81906:2003

Wyrób posiada Atest Higieniczny PZH.

